



## Цифров мултиметър B35 3 5/6 1000V 20A 60MΩ с Bluetooth

Гаранция: 24 месеца;  
Фирма производител: OWON;  
Номер на продукта: 007-1217;  
Каталожен номер: B35 ;

### Цифров мултиметър B35 3 5/6 1000V 20A 60MΩ с Bluetooth

Функционира като 3 в 1 : регистратор на данни + мултиметър + термометър.  
Мулти-свързаност (повече от 1 устройства) поддържани чрез мобилно приложение.  
Анализ на промените със специален графичен режим.  
Поддържа гласово предупреждение, което осигурява безопасност на измерването.  
Достъпно е гласово отчитане на стойността.  
3(5/6)-цифрово показване, достигайки по висока точност от конкурентите с 3(3/4)-цифри.  
Самоизключване по таймер удължава живота на батерията.  
Bluetooth 2.0 - поддържа мобилни устройства с Android версия 4.0 и следващи  
Bluetooth 4.0 - поддържа мобилни устройства с Android версия 4.3 и следващи  
/ iOS 7.0 и следващи, с наличен ble 4.0 модул

Режим	Обхват на измерване	Раздел.	Спос.	точност
DC напрежение mV	60.00mV / 600.0	0.01mV		±(0.5%+2 цифри)
	V	6.000V / 60.000	0.1mV	±(0.5%+2 цифри)
	V	600.0V / 1000V	0.1V	±(0.5%+2 цифри)
AC напрежение mV	60.00mV / 600.0	0.01mV		±(0.8%+2 цифри)
	V	6.000V / 60.001	mV	±(0.8%+2 цифри)
	V	600.0V / 750V	0.1V	±(1%+3 цифри)
DC ток μA	600.0μA	0.1μA		±(0.8%+2 цифри)
	mA	600.0μA / 6.000	0.01mA	±(0.8%+2 цифри)
	A	0mA / 600.0mA / 6.000A		
AC ток μA	600.0μA	0.1μA		±(1%+3 цифри)
	mA	600.0μA / 6.000	0.01mA	±(0.8%+2 цифри)
	A	0mA / 600.0mA / 6.000A		
съпротивление	600.0Ω / 6.000	0.1Ω		±(0.8%+2 цифри)
	kΩ / 60.00kΩ / 600.0kΩ / 6.000MΩ / 10.00MΩ			
	60.00MΩ	0.01MΩ		±(2%+3 цифри)
капацитет	40.00nF	0.01nF		±(2.5%+3 цифри)
	400.0nF / 4.000	0.1nF		±(2.5%+3 цифри)
	0μF / 40.00μF / 400.0μF / 40000	0.1μF		±(3%+5 цифри)

честота	μF 9.999Hz / 99.9 0.001 Hz 9Hz / 999.9Hz / 9.999kHz 99.99kHz / 999 .9kHz / 9.999MHz	) ±(0.8%+2 циф ри)
Коеф. на активност	0.1% - 99.9% (τ0.10% ипична стойност: Vrms=1V, f=1kHz) 0.1% - 99.9% (≥1kHz)	±(1.2%+3 циф ри)  ±(2.5%+2 циф ри)
температура	-50□ - +400□ 1°C  -58°F - +752°F 1°F	±(2.5%+3 циф ри) ±(4.5%+5 циф ри)
Bluetooth модул	√	
автоматичен обхват	√	
минимална/м аксимална стойност	√	
Време на запис	168 часа (7 дни)	
Дължина на запис	10,000 точки	
LCD	√	
подсветка симулирана графика	√	
Защита на входа	√	
входно съпро тивление	10M□	
Тест за диоди	√	
Тест за късо със звук	√	
Автоматично изключване	√	
Предупрежде ние при изключване	√	
Индикатор изтощена батерия	√	
задържане на показанието относително измерване	√	
LCD размер	69 x 52 mm	
Площ на екрана	67 x 46 mm	
ефективна площ на екрана	66 x 45 mm	
батерия	3V (1.5V x 2)	
размери (W x H x D) (mm)	85 x 185 x 30	
тегло	0.32 kg	