



## Електронен превключвател (Пресостат) за налягане PSD-4 / с дисплей (PNP / NPN, 4 ... 20 mA / 0 ... 1

Гаранция: 12 месеца;  
Фирма производител: WPKA;  
Номер на продукта: 110-2155;  
Каталожен номер: PSD-4;

### Описание

Висока точност от 0,5%, свободно конфигурируеми изходни сигнали (PNP / NPN, 4 ... 20 mA / 0 ... 10 V), мащабируемост на аналогов изход 5: 1.

### Инсталация

Инсталацията на PSD-4 може да бъде гъвкаво адаптирана към индивидуалната ситуация на монтаж. Поради възможността за почти неограничено завъртане на цифровия дисплей и кутията с повече от 300 °, цифровият дисплей може да се контролира независимо от електрическата връзка. По този начин цифровият дисплей винаги може да бъде подравнен към оператора, а връзката M12 x 1 е позиционирана така, че да отговаря на кабелното трасе.

### Качество

Корпусът и резбовата връзка са изработени от неръждаема стомана. Следователно пренавиването или откъсването на конектора е практически невъзможно.

### IO-Link 1.1

С опционалния изходен сигнал в съответствие със стандарта за комуникация IO-Link, електронният превключвател за налягане PSD-4 позволява бърза интеграция в съвременните системи за автоматизация. IO-Link предлага по-проста и по-бърза инсталация.

Изходен сигнал	Два превключвателя (PNP/NPN)	Два превключвателя (PNP/NPN) + 4...20 mA
Обхват налягане	0...1 bar	0...1 bar
Обхват налягане	0...2.5 bar	0...2.5 bar
Обхват налягане	0...4 bar	0...4 bar
Обхват налягане	0...6 bar	0...6 bar
Обхват налягане	0...10 bar	0...10 bar
Обхват налягане	0...16 bar	0...16 bar
Обхват налягане	0...25 bar	0...25 bar
Обхват налягане	0...40 bar	0...40 bar
Обхват налягане	0...60 bar	0...60 bar
Обхват налягане	0...100 bar	0...100 bar
Обхват налягане	0...160 bar	0...160 bar
Обхват налягане	0...250 bar	0...250 bar
Обхват налягане	0...400 bar	0...400 bar
Обхват налягане	0...600 bar	0...600 bar
Обхват налягане	-1...0 bar	-1...0 bar
Обхват налягане	-1...+1,5 bar	-1...+1,5 bar
Обхват налягане	-1...+3 bar	-1...+3 bar
Обхват налягане	-1...+9 bar	-1...+9 bar