

Влаго и терморегулатор КТ100 / 0 - 100°C / 1 - 99%RH



Влаго и терморегулатор КТ100 / 0 - 100°C / 1 - 99%RH

Дигиталният влаго- и терморегулатор КТ100 може едновременно да контролира температура и влажност, както и да бъде свързан едновременно с други устройства за отопление / охлаждане и овлажняване / обезвлажняване. Уредът е лесен за употреба и настройка, свързва се директно към мрежата и се задават желаните стойности на параметрите, при които да се включва / изключва. Допълнително удобство е възможността за запамяване настройките на всички параметри при късо съединение.

Висококачественият датчик за температура и влажност гарантира прецизност на измерванията и ефикасна работа на уреда. КТ100 е надежден, лек и удобен, кутията е от ABS пластмаса, с възможност за вграждане. Устройството има разнообразни приложения – за хладилници, фризери, инкубатори, вивариуми и тарариуми, домашни ферментационни и готварски производства, съхранение на зърно и други продукти, машинни зали и още много различни процеси и помещения, където е необходим контрол на температура и влажност.

Комплектът съдържа:

- * 1 x термо-контролер
- * 1 x датчик за температура и влажност

Гаранция: 12 месеца;
Фирма производител: КЕТОТЕК;
Номер на продукта: 330-3212;
Каталожен номер: КТ100;

Захранване:	12V AC/DC или 24V AC/DC или 110V-220V AC
Обхват температура:	0 - 100°C
Обхват относителна влажност:	1 - 99%RH
Точност на измерване на температура / на влажност:	1°C / 1%RH
Изход:	макс. 10 А
Максимални размери:	100mm(дължина)*55mm(ширина)*32mm(дълбочина)
Размери за вграждане:	75(дължина)mm*55(ширина)mm
Тегло:	120 грама