



Амперклеци PM2128 с автоматичен и ръчен ACU/DCU, AC□/DC□, 1000 A / 1000V

Гаранция: 12 месеца;
Фирма производител: PeakMeter;
Номер на продукта: 009-3235;
Каталожен номер: PM2128;

Амперклеци PM2128 с автоматичен и ръчен ACU/DCU, AC□/DC□, 1000 A / 1000V

Амперклиците Peakmeter PM2128 са многофункционален уред за професионална и домашна употреба. Приборът може да измерва постоянни и променливи ток и напрежение, както и честота, съпротивление и капацитет. Уредът има двоен LCD дисплей с аналогова скала и е снабден с фенерче и подсветка, за по-лесно отчитане на данните. Функциите запис на данни, автоматично изключване и тест за непрекъснатост допълнително улесняват работата. PM2128 има автоматична и ръчна настройка на обхвата, възможност за измервания в относителни единици, функция True RMS (действителна ефективна стойност) и VFD (управление с променлива честота). Уредът може да се използва при околна температура от 0 до 40 °C.

Спецификации:	Обхват:	Точност:
DC постоянно напрежение	6V/60V/600V/1000V	±(0.5%+5)
AC променливо напрежение	6V/60V/600V/1000V	±(0.8%+5)
AC постоянен ток	60A/600A	±(2.5%+8)
	1000A	±(2.5%+8)
DC променлив ток	60A/600A	±(3.0%+10)
	1000A	±(3.0%+10)
Съпротивление	600□/6k□/60k□/600k□	±(1.0%+3)
	6M□/60M□	
Капацитет	60nF~60mF	±(4.0%+3)
Честотен диапазон	100Hz~10kHz	±(1.0%+5)
Диапазон температура (□/□)	-20□~1000□	±(1.0%+2)
Малък импеданс (LowZ)	-4□~1832□	±(1.0%+2)
	DCV:1000V	±(1.0%+10)
DC μA	ACV:1000V	±(2.0%+20)
	200μA	±(0.8%+3)
Захранване:	3×1.5V AAA Battery	
Тегло:	380g	
Размери:	235mm×85mm×40mm	
Отвор на клещите:	φ35mm	
Стандарт за безопасност:	EN61010-1,EN61010-2-032, EN61326,CAT.□	
	1000V	
Брой възможни показания на дисплея:	6000	