

Диференциален манометър ±5.171 bar



Гаранция: 12 месеца;
 Фирма производител: ETO;
 Номер на продукта: 057-0411;
 Каталоген номер: 825-975;

Диференциален манометър ± 5.171 bar

Манометърът е от нова гама индустриални измервателни уреди за диференциално налягане, които предлагат висока точност, производителност и повтаряемост. Уредът измерва както положителното, така и отрицателното диференциално налягане в диапазона ±5.171 bar. Притежават защита от превишаване на налягането до поне два пъти размера на мощността. Идеален е за измерване на не корозивен габарит или диференциално налягане на въздух / газ в най-различни индустрии.

Дисплеят е LCD с бутони P1, P2, за задържане, отворена верига, индикация за ниска батерия и осветление. Устройството се изключва сам след 20 минути, ако не се използва.

Манометърът се помещава в издръжлив ABS корпус, който има вградено гумено уплътнение, което гарантира пълна водонепроницаемост и намалява възможността за повреда в сурови условия. Доставка се заедно с батерии, ръководство за работа и два маркуча за връзка с дължина 500 мм x 6 мм.

Обхват и резолюция-psi	обхват: ±75, резолюция: 0.1
Обхват и резолюция-inH2O	обхват: ±2076, резолюция: 1
Обхват и резолюция-mbar	обхват: ±5171, резолюция: 1
Обхват и резолюция-kPa	обхват: ±517.1, резолюция: 0.1
Обхват и резолюция-inHg	обхват: ±152.7, резолюция: 0.1
Обхват и резолюция-mmHg	обхват: ±3879, резолюция: 1
Обхват и резолюция -ozin2	обхват: ±1200, резолюция: 1
Обхват и резолюция-ftH2O	обхват: ±173.0, резолюция: 0.1
Обхват и резолюция-cmH2O	обхват: ±5273, резолюция: 1
Обхват и резолюция-kgcm2	обхват: ±5.273, резолюция: 0.001
Обхват и резолюция-bar	обхват: ±5.171, резолюция: 0.001
Точност:	±1.0%FS
Повтаряемост:	±0.2 % (Max. 0.5 %FS)
Батерия:	2 x 1.5 volt AAA
Живот на батерията:	100 часа
Дисплей:	LCD
Размери:	32 x 71 x 141 mm
Тегло:	185 грама