

Диференциален манометър ± 0.1379 bar



Гаранция: 12 месеца;
 Фирма производител: ЕТQ;
 Номер на продукта: 057-0421;
 Каталоген номер: 825-902;

Диференциален манометър ± 0.1379 bar

Това е манометър за индикация на диференциално налягане, който позволява на потребителя да измерва положителното и отрицателното диференциално налягане в диапазона от -137 до 137 mbar с разделителна способност от 0,1 mbar. Уредът е идеален за водопроводчици и газови инженери за измерване на вътрешното газово налягане в тръбопроводи или спадане на налягането между филтрите, за да се определи ефективността.

Уредът разполага с персонализиран LCD дисплей с P1, P2, бутон за задържане, отворена верига, индикация за ниска батерия и осветление. Изключва се автоматично след 20 минути, при неупотреба.

Манометърът се помещава в издръжлив ABS корпус, който има вградено гумено уплътнение, което гарантира пълна водонепроницаемост и възможност за работа в тежки условия. Доставка се заедно с батерии, ръководство за работа и два маркуча за връзка с дължина 500 мм x 6 мм.

Обхват и резолюция-psi	обхват: ± 2 , резолюция: 0.01
Обхват и резолюция-inH2O	обхват: ± 55.36 , резолюция: 0.01
Обхват и резолюция-mbar	обхват: ± 137.9 , резолюция: 0.1
Обхват и резолюция-kPa	обхват: ± 13.79 , резолюция: 0.01
Обхват и резолюция-inHg	обхват: ± 4.07 , резолюция: 0.001
Обхват и резолюция-mmHg	обхват: ± 103.4 , резолюция: 0.1
Обхват и резолюция -ozin2	обхват: ± 32.00 , резолюция: 0.01
Обхват и резолюция-ftH2O	обхват: ± 4.613 , резолюция: 0.001
Обхват и резолюция-cmH2O	обхват: ± 140.6 , резолюция: 0.1
Обхват и резолюция-kgcm2	обхват: ± 0.1406 , резолюция: 0.001
Обхват и резолюция-bar	обхват: ± 0.1379 , резолюция: 0.001
Точност:	$\pm 0.5\%FS$
Повтаряемост:	$\pm 0.2\%$ (Max. 0.5 %FS)
Батерия:	3 x 1.5 volt AAA
Живот на батерията:	100 часа
Дисплей:	LCD
Размери:	32 x 71 x 141 mm
Тегло:	185 грама