

Дигитален терморегулатор STC - 1000 / AC 220V /



Гаранция: 12 месеца;
Фирма производител: КЕТОТЕК;
Номер на продукта: 330-3834;
Каталожен номер: STC - 1000;

Дигитален терморегулатор STC - 1000 / AC 220V /

Температурният регулатор /контролер/ STC-1000 може да се използва за домашни фризери, резервоари за вода (аквариуми), домашен хладилник, витрина, инкубатор, в пчеларството - сушене на прашец, оранжерия, склад, промишлено оборудване и др. приложения при които е нужно контрол на температурата.

Диапазон на контрол на температурата: -50 ° C ~ 99 ° C
Дължина на сензора: 1,0 м

- Може да командва само охлаждане, само отопление или в комбинация и на двете.

- Терморегулатора е с две релета "СУХ КОНТАКТ" едното командва охлаждането, другото отоплението.

Стойностите се променя като се задържи бутон (S).

- Смяна м/у стойностите като задържите S и се появи F1 спира се да се натиска S и със стрелките се избира коя стойност ще променят и натискате постоянно S като променят.

- Запаметява се като натиснете еднократно бутон за включване.

В работен режим:

- стрелка на горе показва зададената температура а на долу в каква разлика от зададената температура ще се включи.

F1 - желаната температура

F2 - на колко градуса да се включи охлаждане или отопление

F3 - закъснение на компресора

F4 - калибриране на температурата

Обхват на измерване на температурата	-50 ° ~ 99 °
Резолуция	0,1 °
Точност	± 1 ° (-50 ° ~ 70 °)
Забавяне на грешката на сензора	1 минута
Захранване	220 ± 10% (VAC), 50 / 60Hz
Консумация на енергия	по-малко от 3W
Сензор	NTC сензор (1PC)
Капацитет на релейния контакт	Охлаждане 10A / 220V AC; Нагряване 10A / 220V AC
Температура на околната среда	0 ~ 60 °
Температура на съхранение	-30 ~ 75 °
Относителна влажност	20% ~ 85% (без кондензат)
Измерете обхвата	-50 ° + 99 °
Размер на продукта	75 (Д) × 34,5 (Ш) × 85 (Г) мм