

ANENG



Настолен мултицет многофункционален / True RMS / автоматичен обхват / Bluetooth и музика

Гаранция: 12 месеца;
Фирма производител: ANENG;
Номер на продукта: 118-3900;
Каталожен номер: AN8885;

Настолен мултицет многофункционален / True RMS /
автоматичен обхват / Bluetooth и музика

Този продукт е автоматичен многофункционален цифров мултиметър с висока точност и дисплей, който осигурява 19999 варианта на показания. Измервателният уред се задвижва от литиева батерия /не е включена/и измерва точна ефективна стойност True RMS. Моделът разполага с голям LCD дисплей, с регулируема яркост на подсветката, часовник, будилник и Bluetooth аудио и 2 колонки, които могат да възпроизвеждат музика по време на работ. Моделът е с широк диапазон на работа, подходящ както за домашна, така и за професионална употреба.

- Автоматичен обхват.
- Измерване на диоди.
- Измерване на ток и напрежение.
- Измерване на честота.
- Измерване на температура.
- Максимална и минимална измерена стойност.
- В комплектът не е включена батерия.

Режим	Обхват на измерване	Точност
DC напрежение mV	199.99mV	±(0.05%+3ед.)
V	1.9999V	±(0.05%+3ед.)
V	19.999V	±(0.05%+3ед.)
V	1000.0V	±(0.05%+3ед.)
AC напрежение mV	199.99mV	±(0.3%+3ед.)
V	1.9999V	±(0.3%+3ед.)
V	19.999V	±(0.3%+3ед.)
V	199.99V	±(0.3%+3ед.)
V	750V(continuity) /1000V(typical)	±(0.3%+3ед.)
DC ток A	19.999A	±(0.5%+3ед.)
mA	199.99mA	±(0.5%+3ед.)
AC ток mA	199.99mA	±(0.8%+3ед.)
A	19.999A	±(0.8%+3ед.)
съпротивление (Ω)	199.99Ω	±(0.5%+3ед.)
съпротивление (KΩ)	1.9999kΩ	±(0.2%+3)
	19.999kΩ	±(0.2%+3ед.)
	199.99kΩ	±(0.2%+3ед.)
съпротивление (MΩ)	1.9999MΩ	±(1.0%+3ед.)
	19.999MΩ	±(1.0%+3ед.)
	199.99MΩ	±(5.0%+5ед.)
капацитет	9.999nF	±(5.0%+20ед.)
	99.99nF	±(2.0%+5)
	999.9nF	±(2.0%+5)
	9.999μF	±(2.0%+5)
	99.99μF	±(2.0%+5)
	999.9μF	±(2.0%+5)
	9.999mF	±(5.0%+5)
Честота	99.99Hz	±(0.1%+2ед.)
	999.9Hz	
	9.999kHz	
	99.99kHz	
	999.9kHz	
	6.000MHz	
Диод	ДА	
On/OFF	ДА	
Bluetooth модул	V 5.0	

Разстояние на предаване	≤10M
Материал	ABS+TPЕ
Екран	19999 варианта показания
Реагира на честоти	(100Hz-18KHz)
актуализация на измерване	3 пъти / сек.
Съотношение на шума	≥76dB
Точна ефективна ст.(true RMS)	✓
Аларма	✓
Автоматичен обхват	✓
Минимална/Максимална стойност	✓
LCD подсветка	✓
Защита на входа	✓
Тест за диоди	✓
Индикатор	✓
изтощена батерия	
Задържане на показанието	✓
Батерия	lithium battery
размери (W x H x D) (mm)	200 x 135 x 105
Тегло	0,895 kg