



## Многофункционален / Мини / Мултиметър / AN8008 -True RMS/ 750V / 10A/ 9.999M $\Omega$

Гаранция: 12 месеца;  
Фирма производител: ANENG;  
Номер на продукта: 007-3907;  
Каталожен номер: AN8008;

### Многофункционален / Мини / Мултиметър / AN8008 - True RMS/ 750V / 10A/ 9.999M $\Omega$

ANENG AN8008 е многофункционален мултиметър, който измерва AC / DC напрежение, AC / DC ток, съпротивление, капацитет, честота, работен цикъл, изход за измерване на вълни, тест за диоди и непрекъснатост. Моделът се захранва с 2 x 1.5V AAA батерии и измерва точна ефективна стойност True-RMS.

#### Други предимства:

- Преносим дизайн- има задна скоба за поддържане на мултицета, удобна за работа.
- Широко приложение- перфектен инструмент за употреба в лаборатории, фабрики и дома.
- Лесен и ясен за четене - голям LCD дисплей с подсветка и функция за задържане на данните.
- Автоматичен и ръчен обхват.
- Автоматично изключване.
- Индикация за превишаване на обхвата.

Режим	Обхват на измерване	Точност
DC напрежение	9.999mV/99.99mV 999.9mV/9.999V/99.9V	$\pm(0.05\%+3)$ $\pm(0.5\%+3)$ 99V/999.9V
AC напрежение	99.9mV/9.999V/99.9V/750V	$\pm(1.0\%+3)$ $\pm(1.0\%+3)$
DC ток	9.999mA/99.99mA 999.9mA/9.999A	$\pm(1.0\%+3)$ $\pm(0.8\%+3)$ $\pm(1.0\%+3)$
AC ток	99.99mA/999.9mA 999.9mA/9.999A	$\pm(1.0\%+3)$ $\pm(1.2\%+3)$
Съпротивление	99.99 $\Omega$	$\pm(1.0\%+3)$
Съпротивление	999.9 $\Omega$ /9.999k $\Omega$ /99.9k $\Omega$ /999.9k $\Omega$	$\pm(0.5\%+3)$
Съпротивление	9.999M $\Omega$	$\pm(1.5\%+3)$
Капацитет	9.999nF	$\pm(5.0\%+20)$
Капацитет	99.99nF/999.9nF/99.9uF/999.9uF	$\pm(2.0\%+5)$
Капацитет (mF)	9.999mF	$\pm(5.0\%+5)$
Честота	99.99Hz/999.9Hz/9.99kHz/99.9kHz/9.99MHz	$\pm(0.1\%+2)$
Работен цикъл	1%~99%	$\pm(0.1\%+2)$
Диод тест	ДА	
Точна ефективна ст.(true RMS)	ДА	
Тест за непрекъснатост	ДА	
Bluetooth	НЕ	
Автоматично изключване	ДА	
Индикатор за претоварване	ДА	
Изход за вълни	ДА	
Материал	ABS пластмаса	
Дисплей	LCD, 9999 варианта показания	
Актуализация на измерване	3 пъти / сек.	
Автоматичен	✓	

обхват	
Минимална/Макс	✓
имална стойност	
LCD подсветка	✓
Задържане на	✓
показанието	
Индикатор за	✓
ниска батерия	
Батерия	2 x 1.5V AAA
Размери (W x H x	65,1мм x 130,6мм
D) (mm)	x 32,3мм
Тегло	0,112 кг