

Професионален цифров мултиметър ANENG Q10/ оранжев / троен дисплей 9999 / True RMS / 999.9mA

Гаранция: 12 месеца;
 Фирма производител: ANENG;
 Номер на продукта: 00-4230;
 Каталоген номер: Q10 Pro;



Професионален цифров мултиметър ANENG Q10/ оранжев / троен дисплей 9999 / True RMS / 999.9mA

ANENG Q10 pro е професионален, многофункционален мултиметър, с автоматичен обхват, който измерва AC/DC ток и напрежение, честота, съпротивление, температура, капацитет, тест на диоди, работен цикъл, непрекъснатост, NCV тест и откриване на променливо напрежение против смущения. Устройството работи с ефективна стойност True RMS и разполага с троен дисплей с 9000 показания.

Други характеристики:

- Автоматично и ръчно регулиране на диапазона на измерване.
- Функция за задържане на измерените данни.
- Автоматично изключване на уреда, ако не се използва 15 мин.
- Индикатор за ниска батерия.
- Работна температура- 0 - 40°.
- Размери: 147*76*37mm.
- Осветеност на дисплея.
- Налично фенерче за работа в тъмното.
- Изработен от ABS пластмаса и силиконово покритие, за защита от удари.

Режим:	Обхват на измерване:	Точност:
DC напрежение	999.9mV/9.999V/99.99V/999.9mV/99.99mV/999.9mV	$\pm(0.5\%+3)$
AC напрежение	999.9mV/9.999V/99.99V/999.9mV/750.0V/9.999mV/99.99mV/999.9mV	$\pm(1.0\%+3)$
DC ток	9.999A/999.9mA	$\pm(1.0\%+3)$
AC ток	9.999A/999.9mA	$\pm(1.2\%+3)$
Съпротивление	99.99 Ω	$\pm(1.0\%+3)$
Съпротивление	999.9 Ω /9.999k Ω /99.9k Ω /999.9k Ω	$\pm(0.5\%+3)$
Съпротивление	9.999M Ω	$\pm(1.5\%+3)$
Съпротивление	99.99M Ω	$\pm(3.0\%+5)$
Капацитет	9.999nF	$\pm(5.0\%+20)$
Капацитет	99.99nF/999.9nF/9.999uF/99.99uF/999.9uF	$\pm(2.0\%+5)$
Капацитет (mF)	9.999mF	$\pm(5.0\%+5)$
Честота	99.99Hz/999.9Hz/9.999kHz/99.9kHz/9.999MHz	$\pm(0.1\%+2)$
Работен цикъл	1%~99%	
Диоден тест	ДА	
Точна ефективна стойност(true RMS):	ДА	
NCV:	ДА	
Темп.на работна среда:	0~40 \square	
Влажност на работна среда:	\square 75%	
Автоматично изключване:	ДА	
Запазване на данни:	ДА	
Материал:	ABS пластмаса+ силикон	
Дисплей:	LCD, 9999 варианта	

Актуализация на измерване:	показания 3 пъти / сек.
Автоматичен обхват:	✓
Минимална/Максимална стойност	✓
LCD подсветка	✓
Фенерче:	✓
Задържане на показанието:	✓
Индикатор за ниска батерия:	✓
Батерия	3 * 1.5V AA