

**ANENG®**
**618C**  
**6000 COUNT**


Дигитален мултиметър ANENG 618C/ Touch Screen/ AC/DC напрежение / NCV/ True RMS/ темп.

ANENG AN618C е нов модел мултиметър, с автоматичен и ръчен обхват на работа и цветен LCD дисплей с тъч скрийн. Устройството измерва AC/DC напрежение, съпротивление, капацитет, тестване на диоди и честота. Този мултицет е малък и компактен и много по-тънък от другите модели. Разполага с безконтактен сензор на напрежение. Когато се улови AC напрежение, на екрана се появява "----" и се чува аларма.

Други предимства:

- Режим на дисплея: троен дисплей LCD- основен дисплей, поддисплей, аналогова лента.
- Честота на актуализация- 3 пъти в секунда.
- Функция за непрекъснато захранване.
- Работна среда: (0~40)°C, относителна влажност <80%.
- Малък и преносим дизайн.
- Голям и цветен LCD дисплей с подсветка и 6000 показания.
- Автоматичен обхват на измерване.
- Налично фенерче, за лесна работа в тъмното.
- Безконтактен детектор на напрежение. Когато се улови AC напрежение, на екрана се появява "----" и се чува аларма.
- Индикация на екрана за ниска батерия.
- Автоматично изключване на уреда.
- Функция за задържане на данни.

Дигитален мултиметър ANENG 618C/ Touch Screen/ AC/DC напрежение / NCV/ True RMS/ темп.

Гаранция: 12 месеца;  
 Фирма производител: ANENG;  
 Номер на продукта: 00-4238;  
 Каталоген номер: 618C;

Режим	Обхват на измерване	Точност
DC/AC напрежение	6V/60V/600V/750V	±(0.5%+3)
Съпротивление	600Ω	±(0.8%+5)
Съпротивление	6kΩ/60kΩ/600kΩ/6MΩ/60MΩ	±(0.8%+3)
Капацитет	10nF/100nF /1uF/10uF/100uF/1mF/10mF	±(3.5%+20)
Капацитет	60mF	±(5%+3)
Честота:	10Hz/100Hz/1kHz/10kHz/100kHz/1MHz/10MHz	±(0.1%+3)
Работен цикъл Дисплей	0.1% - 99.9% LCD, 6000 варианта показания	(±0.08%+2)
Автоматичен обхват	√	
Минимална/Макс имална стойност	Не	
LCD подсветка:	√	
Фенерче:	√	
Батерия:	2бр. AAA	
Размери:	138,7мм x 68мм x 17 mm	