



## Амперклеци ANENG ST192 / LCD дисплей/ 600A / 600V / 60M $\Omega$ / 60mF / 10MHz / -200~1300 $\Omega$

Гаранция: 12 месеца;  
Фирма производител: ANENG;  
Номер на продукта: 009-4327;  
Каталожен номер: ST192;

Амперклеци ANENG ST192 / LCD дисплей/ 600A / 600V /  
60M $\Omega$  / 60mF / 10MHz / -200~1300 $\Omega$

ANENG ST192 е високо прецизен, цифров измервателен уред, с автоматичен обхват, който измерва AC/DC ток и напрежение, съпротивление, честота, капацитет, температура в диапазона -200 $^{\circ}$ C до 1300 $^{\circ}$ C , ниско пълно съпротивление, NCV и диоден тест.

Основни характеристики:

- Автоматично избиране на функцията за измерване и обхвата.
- Защита от претоварване в целия обхват.
- Индикация за полярност: Автоматична индикация, а „-“ показва отрицателна.
- При високо напрежение на дисплея се изписва "OL".
- NCV функция- безконтактен детектор за напрежение.
- Диоден тест max/min функция.
- Функция за задържане на измерените данни.
- Налично е фенерче.
- LCD дисплей с осветление, възможни 6000 варианта показание.
- Малък и преносим дизайн.
- Захранва се с 3 броя AAA 1.5V батерии (не е включена).

Режим	Обхват	Точност
DC Напрежение:	600mV/6V/60V/600 V	$\pm(0.5\%+3)$
AC Напрежение:	6V/60V/600V	$\pm(1\%+3)$
AC Ток:	60A/600A	$\pm(2.5\%+8)$
DC Ток:	60A/600A	$\pm(2.5\%+30)$
Съпротивление:	600 $\Omega$ /6k $\Omega$ /60k $\Omega$ /600k $\Omega$ /6M $\Omega$ /60M $\Omega$	$\pm(0.5\%+3)$
Честота:	10Hz/100Hz/1000Hz/10KHz/100KHz/1000KHz/10MHz	$\pm(0.1\%+2)$
Капацитет:	60nF/600nF/6uF/60uF/600uF/6mF/60mF	$\pm(2\%+5)$
Температура:	-200~1300 $^{\circ}$ C / (-328~2372 $^{\circ}$ F)	
Ниско пълно съпротивление (LOZ):	6V/60V/600V	
Дисплей:	6000 варианта показание	
Захранване:	3 * 1.5V AAA battery	
Размер:	230 $\times$ 80 $\times$ 38mm	