



## Центробежна помпа с близко куплиране NS/ дебит до 39 м<sup>3</sup>/ч/ напор до 64 м/ PN 8 / -15 .. 110 °C

Гаранция: 24 месеца;  
Фирма производител: Grundfos;  
Номер на продукта: 409-5741;  
Каталожен номер: NS;

Центробежна помпа с близко куплиране NS/ дебит до 39 м<sup>3</sup>/ч/ напор до 64 м/ PN 8 / -15 .. 110 °C

Grundfos NS са центробежни помпи с максимален дебит до 39м<sup>3</sup>/ч, напор достигащ до 64м и максимално налягане до 8bar (PN 8). Температурата на течността е от -10°C до 110°C. Предлага се в две версии - с едно и две работни колела.

NS помпите са предназначени за подем на вода в битови, промишлени и селскостопански инсталации. Подходящи са за употреба в частни жилища и леката промишленост.

ПРЕДЛАГАТ СЕ В НЯКОЛКО РАЗНОВИДНОСТИ СПОРЕД НАПОРА И НАЛЯГАНЕТО. ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ КОНФИГУРАЦИИ И ВЪПРОСИ, МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС!

ТЕЧНОСТ:  
Работен флуид:

Диапазон на температурата на течността:

Избрана температура на течността:

Плътност:

ТЕХНИЧЕСКИ:  
Първично уплътнение на вала:

Одобрения върху табелката:

Толеранс на характеристиката:

МАТЕРИАЛИ:  
Помпен корпус:

Работно колело:

ИНСТАЛИРАНЕ:  
Диапазон на околната температура:

Максимално работно налягане:	6 bar
Максимално допустимо входно налягане:	2 bar
Тип входна връзка:	Rp
Тип изходна връзка:	Rp
ЕЛЕКТРИЧ. ДАННИ:	
Входна мощност - P1:	4.6 kW
Номинална мощност - P2:	4.1 kW
Основна честота:	50 Hz
Номинално напрежение:	3 x 3 80-41 5 V
Номинален ток:	14.2- 8.2 A
Степен на защитеност (ПЕС 34-5):	IP44
Изоляционен клас (ПЕС 85):	F